



Ficha Técnica

Mercedes-Benz Zetros 2042 A 4x4

Modelo:	Mercedes-Benz Zetros
Tipo vehículo:	2042 A
Fórmula de tracción:	4x4
Baumuster:	95900812
Potencia del motor:	310 kw (421 hp)
Distancia entre ejes:	5100 mm

Ejecución del chasis

V1K	Nuevo Zetros
V1W	Standard
C3A	Distancia entre ejes 5100 mm
W7A	Variante de peso 19,5 t (9,0/10,5)

Motor

M3H	Motor OM460, 6L, 12,8 l, 310 kw (421 hp), 2100 Nm
M0K	Paquete de motor para aplicaciones pesadas
M5W	Ejecucion motor Euro III
M8L	Prefiltro ciclonico para polvo grueso
M8Y	Filtro previo combus. solidario chasis, adicional
M5U	Freno motor, sistema estandar
M6L	Compresor de aire de 2 cilindros
M7Q	Precalentamiento aire sobrealimentacion, electri.

Embrague y caja de cambios

G5A	Embrague monodisco
G1J	Cambio G 260-16/11,7-0,69
N6Z	Refrigeracion aceite del cambio
G0R	Brazos suspension cambio, desmontaje optimizado
G4D	Caja transferencia VG 2800-3W/1,45-1,04 permanente
G4Z	Radiador de aceite para caja de reenvio
G5H	Mando del cambio, manual
N2E	Toma fuerza MB 131-2c, bomba
Z5M	Toma de fuerza, simple

Ejes y suspensión

A1E	Eje delantero 9,0 t
A1W	Bloqueo diferencial eje delantero
A2G	Eje trasero, corona 300, planetario, 13,4 t
A2Z	Bloqueo diferencial eje trasero



A6J	Desmultiplicacion del eje i = 5,333
Q1Y	Ballestas delanteras 9,0 t, 4 hojas
Q2H	Ballestas traseras 10,5 t, parabolicas
C6Q	Estabilizador, eje delantero
C6Y	Estabilizador bajo bastidor, eje trasero

Ruedas y neumáticos

R4Y	Llantas anchas 10.00W-20 sin camara ruedas simples
R8A	Elevador rueda repuesto, lateral
R8P	Rueda de repuesto/llanta de repuesto
A1	402G56 80 x 2 14.00 R 20 TL Perfil todo terreno
A2	402G56 80 x 3 14.00 R 20 TL Perfil todo terreno

Bastidor y componentes adosados

C5I	Piezas fijacion para caja de carga
C5T	Bastidor reforzado
C5V	Cabeza bastidor reforzada para carroceria especial
C0R	Voladizo del bastidor 1550 mm
C6C	Direccion, 1 circuito
C6J	Bomba de la servodireccion, no regulada
C7I	Tapa soporte baterias, con cerradura
C7J	Soporte baterias, baterias yuxtapuestas
K4Z	Deposito 290 l, derecha 650 x 565 x 950 mm, acero
K5M	Depositos combustible con llave
K5Q	Colador para la boca de llenado del deposito
K7D	Equipo de escape, tubo final hacia fuera y der.
F7B	Paragolpes, esquinas de acero
F7C	Paragolpes, seccion central con argollas remolque
M7H	Placa protectora del radiador al motor
M7J	Placa de proteccion, paragolpes
Q0V	Argolla de remolcado, detras
Q8B	Enganche para remolque (gancho), Ringfeder
Q8M	Travesano final a menor altura, reforzada

Sistema de frenos

B0A	Seguro contra rotura tuberias para equipo frenos
B2B	Frenos de tambor en eje delantero y trasero
B1A	Sistema de frenos electronico-neumatico con ABS
B1Z	ABS desconectable
B1F	Calefaccion de unidad electronica aire comprimido
B1H	Alim. y control electr. aire comprimido, mediano
B4M	Deposito de aire comprimido, acero
B5B	Freno remolque, 2 conductos
B2Z	Freno estacionamiento adicional eje delantero



Exterior de cabina

F1Q	Cabina M
F2G	Anchura de la cabina 2,30 m
F2O	Cabina, altura de apoyo 250 mm
F2Z	Cabina M Zetros, 2,30 m, piso plano
F7R	Refuerzo montante A
F7Q	Piezas sin recubrimiento, pintables
F4H	Pared trasera de la cabina sin ventana
F6C	Parabrisas tintado
F0K	Lumbrera circular giratoria
F0L	Bastidor giratorio
F7Y	Acceso cabina izquierda/derecha, peldano movil
F6M	Espejo principal calefactable con ajuste electrico
F6N	Retrovisor gran angular calefactable
F6O	Espejo para rampas
F9Y	Llave de contacto del vehículo sin transponder

Cabina interior

D1A	Asiento conductor rigido, estandar
D1U	Asiento acompañante rigido, estandar
D2A	Asiento centr, estat. cinturon 3P, repos., re.ab.
J1H	Cuadro instrumentos, 12,7 cm
J1Z	Velocimetro, supresion tacografo
J4A	Sistema de mantenimiento
J9F	Preequipo radio 12 V, montaje posterior
E3B	Conexion 12 V/15 A, consumidores adicionales
E3C	Caja enchufe adicional 24 V/15 A consola central
E3F	Toma corriente adicional 12 V/15 A en el frontal
E2J	Fusibles automaticos
E9G	Preequipo para aparatos electricos
D6Z	Filtro para obras
D6N	Calefaccion adicional agua caliente cabina y motor
D7A	Aislamiento termico adicional
D6F	Aire acondicionado
D4O	Soportes en cabina

Sistema eléctrico y sistema electrónico

E0R	Batería(s) OTAN
E5E	Interruptor principal unipolar de bateria
E1M	Alternador 28 V/150 A
E3K	Enchufe de fuerza
L9E	Preequipo interfaz elect. 10 A, carroceria ajena
E3W	PSM 2a generacion
E6A	Caja enchufe para remolque 24 V, 15 polos
E6E	Adaptador caja enchufe 15 polos a 2x7 polos
E6K	Toma de corriente de 24 V, 12 polos según STANAG
E4F	Preinstalación de interfaz eléctrica p. carrocero
L1B	Luz diurna



L4Z	Rejilla protectora metalica para faros
L1Q	Pilotos traseros obras, marco chapa con rejilla
L1H	Faros antiniebla halogenos
L9F	Preequipo para luces de delimitacion laterales
E0K	Circuito de luz de camuflaje VG96957-2, 2 niveles
S5A	Limitador velocidad 90 km/h/56 mph, ECE
S5Z	Tempomat

Otros volúmenes de suministro

M0Q	Normativa de ruidos UN-R 51.03 nivel 2
S8A	Botiquin
S8C	Triangulo de presenalizacion
S8D	Testigo de advertencia
Y4A	Gato telescopico, 12 t/19 t
Y4U	Lampara manual, 10 m de cable
Y4X	Tubo flexible inflado neumaticos, 25 m
Y4F	Calzos de acero
Y4J	2 calzos
G9B	Preequipo para cabrestante
* K5Y	Primer llenado, 30 l de combustible adicionales
V0T	Categoria de vehiculos N3G, todoterreno
V8A	Numero de chasis FIN
Y3I	Rejilla de adorno pintada del color del vehículo
Y3M	Sellado de proteccion del chasis Mercedes-Benz
Y6J	Paquete frigorifico
Z9Z	Equipamiento para exportacion
V3F	Zetros generacion de modelos 1
X2A	Distintivo de modelo, segun categoria de peso
X2E	Placa identificativa, UE
X1C	Instrumento/rotulos/material impreso en espanol
Y6D	Grilletes para amarre
Y6E	Argollas de amarre para transporte aereo
Y6F	Argollas de sujecion
Z5X	Volante a la izquierda
Z5Y	Vehiculo para conduccion derecha